

Stellmotor M10Y für alle YV3AG.. Ventile. Synchronmotor mit Endabschaltung, Stellungsanzeiger und Drehknopf für Handverstellung mit automatischer Rückstellung. Stellsignal 0 – 10V.

Technische Daten

Spannung M10Y	24 V 50 Hz
Leistung M10Y	4 VA
Schutzart	IP43
max. Umgebungstemp.	- 10..+ 55° C
Hub	6 mm
Laufzeit	120 s
Stellsignal M10Y	0 – 10VDC
max. Stellkraft	150 N
Stellungsanzeige	ja
Handverstellung	ja
Montage	mit Überwurfmutter M30 x 1.5
Anschlussklemmen	1.mm ²
Kabeldurchführung	Würfenippel PG 11
Gewicht	1.2 kg
Einbaulage	<u>nicht</u> hängend

Anschluss-Schema M10Y

Betriebsspannung 24VAC an elektrische Klemmen 1-2 und Stellsignal 0-10VDC an elektrische Klemmen 1-3.

Stellsignal 0V:	Druckbolzen wird durch Ventil nach oben gedrückt. (ZU)
Stellsignal 10V:	Druckbolzen fährt nach unten. (AUF)

Frostschutz-Thermostat.

Kalt:	Klemmen 4 . 5, Ventil öffnet
Wärme:	Klemmen 4 – 6, Ventil regelt

