



Klein-Durchgangsventil, Rotguss, PN 10

Durchgangsventil aus CB 491 K (RG5) vernickelt, für PN 10, mit Gewindeanschluss u. Verschraubung, wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung, Spindel aus Edelstahl. Max. Betriebstemperatur 120°C, Niederdruckdampf 110°C / 50 kPa, gleichprozentige Kennlinie.

Y.ADG111A...



Klein-Dreiwegeumschaltventil, Rotguss, PN 10

Dreiwegeventil aus CB 491 K (RG5), für PN 10, mit Gewindeanschluss, Verschraubung und Schraubnippel, wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung, Spindel aus Edelstahl. Max. Betriebstemperatur 120°C, Niederdruckdampf 110°C / 0,5 bar, gleichprozentige Kennlinie.

Y.ADG211A...



Thermischer Antrieb 2-Punkt, 230 VAC

Stellantrieb stromlos geschlossen, 230 VAC mit 1 m Anschlusskabel, Ansteuerung 2-Pkt oder Puls-Pause, Schliess- und Öffnungszeit ca. 3 min. Leistungsaufnahme 1,8 W, Stellkraft 100 N, inklusive Adapterring für Y.ADG-Ventile.

M.AHD001B02



Thermischer Antrieb 2-Punkt, 24 VAC/DC

Stellantrieb stromlos geschlossen, 24 VAC/DC mit 1 m Anschlusskabel, Ansteuerung 2-Pkt oder Puls-Pause, Schliess- und Öffnungszeit ca. 3 min. Leistungsaufnahme 1,8 W, Stellkraft 100 N, inklusive Adapterring für Y.ADG-Ventile.

M.AHD001B04



Thermischer Antrieb 2-Punkt, 230 VAC

Stellantrieb stromlos geschlossen, 230 VAC mit 1 m steckbarem Anschlusskabel, Demontageschutz, Ansteuerung 2-Pkt oder Puls-Pause, Schliess- und Öffnungszeit ca. 3 min. Leistungsaufnahme 1,8 W, Stellkraft 100 N, inklusive Adapterring für Y.ADG-Ventile.

M.AHD001B12



Thermischer Antrieb 2-Punkt, 24 VAC/DC

Stellantrieb stromlos geschlossen, 24 VAC/DC mit 1 m steckbarem Anschlusskabel, Demontageschutz, Ansteuerung 2-Pkt oder Puls-Pause, Schliess- und Öffnungszeit ca. 3 min. Leistungsaufnahme 1,8 W, Stellkraft 100 N, inklusive Adapterring für Y.ADG-Ventile.

M.AHD001B14



Stetiger Antrieb 0 ... 10 VDC, 24 VAC

Stetiger Stellantrieb, 24 VAC, stromlos geschlossen mit 1 m steckbarem Anschlusskabel, Demontageschutz, Ansteuerung 0 ... 10 VDC, optische Stellungsanzeige, Leistungsaufnahme 2 W, Stellkraft 100 N, inklusive Adapterring für Y.ADG-Ventile.

M.AHD001B14Y

Auf Anfrage:

- Längere Kabel
- Hilfsschalter
- Stromlos offen
- Adapter für Fremdventile

Durchgangsventil

Hub mm (ca.)	Δp_0 kPa	k_{vs} m ³ /h	DN	Typ
2	350	1,25	3/8"	Y.ADG111A1,25
2	350	1,35	1/2"	Y.ADG111A1,35
2	350	2,5	3/4"	Y.ADG111A2,50
2	160	4,2	1"	Y.ADG111A4,20
2	100	5,8	1 1/4"	Y.ADG111A5,80

M.AHD001B02
M.AHD001B04
M.AHD001B12
M.AHD001B14
M.AHD001B14Y
M.AHD001B02
M.AHD001B04
M.AHD001B12
M.AHD001B14
M.AHD001B14Y

Dreiwegeventil

Hub mm (ca.)	Δp_0 kPa	k_{vs} m ³ /h	DN	Typ
2	350	0,63	1/2"	Y.ADG211A0,63
2	350	2,5	1/2"	Y.ADG211A2,50
2	350	3,5	3/4"	Y.ADG211A3,50
2	160	5,1	1"	Y.ADG211A5,10

Vandalenschutz

für M.AHD001B12, M.AHD001B14 und M.AHD001B14Y

M.ASK1004

