

Stellglieder 3- und 2-Wege Regel-Kugelhahn Mit Federrückläufer, Zubehör

Typ

3-Wege Regel-Kugelhahn

Regel-Kugelhahn aus Messing vernickelt für offene und geschlossene Kalt- und Warmwassersysteme, Innengewindeanschluss, Leckrate luftblasendicht im Durchgang, im Bypass <2% vom kvs-Wert, Betriebstemp. -10 ... +120°C.

Y.R30...K



2-Wege Regel-Kugelhahn

Regel-Kugelhahn aus Messing vernickelt für offene und geschlossene Kalt- und Warmwassersysteme, Innengewindeanschluss, Leckrate luftblasendicht, Betriebstemperatur -10 ... +120°C.

Y.R20...K

Federrücklauf-Drehantrieb 2-/3-Punkt, 24 VAC/DC

Federrücklaufantrieb mit 2-/3-Punkt Ansteuerung und Notstellfunktion (A-AB geschlossen), Drehsinnschalter, Anschlussspannung 24 VAC/DC, 1 m Anschlusskabel, Laufzeit 90 sec./90°, Schnellschlusszeit <25 sec bei -20 ... 50°C, Drehmoment 2 Nm, Schutzart IP 42.

M.TRF24-2(-O)

Wie M.TRF24-2, jedoch stetige Ansteuerung 0 ... 10 VDC, Stellungsrückmeldung, Anschlussspannung 24 VAC/DC.

M.TRF24-SR(-O)

Federrücklauf-Drehantrieb 0 ... 10 VDC, 24 VAC/DC


Federrücklaufantrieb mit stetiger Ansteuerung und Notstellfunktion (A-AB stromlos geschlossen), Stellungsrückmeldung, Anschlussspannung 24 VAC/DC, 1 m Anschlusskabel, Laufzeit 150 sec./95°, Schnellschlusszeit ca. 20 sec., Drehmoment 4 Nm, Schutzart IP 54.

M.LRF24-SR(-O)

Federrücklauf-Drehantrieb 0 ... 10 VDC, 24 VAC/DC

Federrücklaufantrieb mit stetiger Ansteuerung und Notstellfunktion (A-AB stromlos geschlossen), Stellungsrückmeldung, Anschlussspannung 24 VAC/DC, 1 m Anschlusskabel, Laufzeit 90 sec./95°, Schnellschlusszeit <20 sec., Drehmoment 20 Nm, Schutzart IP 54.

M.SRF24A-SR(-O)



M.TRF24-2
M.TRF24-2-O
M.TRF24-SR
M.TRF24-SR-O
M.LRF24-SR
M.LRF24-SR-O
M.SRF24A-SR
M.SRF24A-SR-O

-O Notstellfunktion
B-AB geschlossen.

Δp_{\max} kPa	Δp_{\max} kPa	Δp_{\max} kPa	RP	k_{vs} m ³ /h	DN	Typ	Typ
350	350	350	1/2"	0,25	15	Y.R3015-P25-S1	Y.R2015-P25-S1
350	350	350	1/2"	0,4	15	Y.R3015-P4-S1	Y.R2015-P4-S1
350	350	350	1/2"	0,63	15	Y.R3015-P63-S1	Y.R2015-P63-S1
350	350	350	1/2"	1,0	15	Y.R3015-1-S1	Y.R2015-1-S1
350	350	350	1/2"	1,6	15	Y.R3015-1P6-S1	Y.R2015-1P6-S1
350	350	350	1/2"	2,5	15	Y.R3015-2P5-S1	Y.R2015-2P5-S1
350	350	350	1/2"	4,0	15	Y.R3015-4-S1	Y.R2015-4-S1
350	350	350	1/2"	6,3	15		Y.R2015-6P3-S1
---	350	350	3/4"	4,0	20	Y.R3020-4-S2	Y.R2020-4-S2
---	350	350	3/4"	6,3	20	Y.R3020-6P3-S2	Y.R2020-6P3-S2
---	350	350	3/4"	8,6	20		Y.R2020-8P6-S2
---	350	350	1"	6,3	25	Y.R3025-6P3-S2	Y.R2025-6P3-S2
---	350	350	1"	10	25	Y.R3025-10-S2	Y.R2025-10-S2
---	350	350	1"	16	25		Y.R2025-16-S2
---	---	350	1 1/4"	16	32	Y.R3032-16-S3	Y.R2032-16-S3
---	---	350	1 1/2"	16	40	Y.R3040-16-S3	Y.R2040-16-S3
---	---	350	1 1/2"	25	40	Y.R3040-25-S4	Y.R2040-25-S3
---	---	350	2"	25	50	Y.R3050-25-S4	Y.R2050-25-S4
---	---	350	2"	40	50	Y.R3050-40-S4	Y.R2050-40-S4
---	---	350	2"	58	50	Y.R3050-58-S4	

Zubehör

Hilfsschalter, Rückführpoti

2 Hilfsschalter 0,5 A/ 250 VAC für M.LR...A, M.NR...A und M.SR...A

M.S2A

Rückführpoti 1kOhm für M.LR...A, M.NR... und M.SR...A

M.P1000A



Rohrverschraubungen

Rohrverschraubungen aus Temperguss bestehend aus:

1x Einschraubstück, 1x Überwurfmutter, 1x Einlegeteil und 1x Flachdichtung

Grösse:	RP	1/2"	Y.ZR2315
	RP	3/4"	Y.ZR2320
	RP	1"	Y.ZR2325
	RP	1 1/4"	Y.ZR2332
	RP	1 1/2"	Y.ZR2340
	RP	2"	Y.ZR2350

