



Anlegethermostat

Anlegethermostat mit arretierbarer Einstellskala. Befestigung mit Spannband an Rohrleitungen in beliebiger Lage montierbar. Einpoliger Umschalter 16 A / 230 V, ohmsche Last, Sollwert 30...90°C, Schutzart IP 20, Schaltdifferenz 3-5 K.

[F.ATR83.102](#)



Tauchthermostat

Tauchthermostat mit innenliegender Einstellung und Messing-Schutzrohr R1/2", Tauchlänge 100 mm. Einstellbereich +35 ... 95°C, 1poliger Umschalter 15 A / 230 V, ohmsche Last, Schutzart IP 43, Schaltdifferenz 3 -5 K, Alu-Druckguss-Gehäuse.

[F.KR80.100-5](#)

Wie F.KR80.100-5, jedoch **Tauchlänge 280 mm.**

[F.KR80.124-5](#)



Doppeltauchthermostat

Doppeltauchthermostat mit innenliegender Einstellung und Messing-Schutzrohr R1/2", Tauchlänge 110 mm. Einstellbereich +35 ... 95°C, je ein 1poliger Umschalter 15 A / 230 V, ohmsche Last, Schutzart IP 43, Schaltdifferenz 3 -5 K, Alu-Druckguss-Gehäuse.

[F.KR85.400-5](#)

Wie F.KR85-124-5, jedoch **Tauchlänge 200 mm.**

[F.KR85.401-5](#)



Raumthermostat

Raumthermostat mit thermischer Rückführung und Einstellbereich +5 ... 30°C, 1poliger Umschalter 10 A / 230 V, ohmsche Last, Kunststoffgehäuse.

[F.RTBSM-001.010](#)



Frostschutzwächter

Kapillarrohr-Temperaturwächter als Frostschutzwächter für Lüftungskanäle und Heizregister. Kapillarrohrlänge 6 m, Einstellbereich -10°C ... +12°C, Ansprechlänge 6 m, Schaltdifferenz 1 K, eigensichere Kapillare, Schaltleistung 8 A / 230 V, Umschaltkontakt. Mit Tropfwasser-Schutzhaube und Kapillarrohr-Montageklammern. Schutzart IP 40.

[F.JTF-1](#)

Klammer zur Sicherung der Kapillare im Schutzrohr für F.JTF-1

[B.Sclip](#)

Kapillarrohrdurchführung für Luftkanäle passend für JTF-1

[F.JZ-04](#)



Hygrostate

Raumhygrostat, geeignet zur Wandmontage in Räumen. Messbereich 30 ... 95% relative Feuchte. Wartungsfreies Kunststoffmesselement. Schaltdifferenz +/- 3% relative Feuchte. Schaltleistung 2 A / 230 V, Umschaltkontakt. Schutzart IP 20.

[F.HGM](#)



Kanalhygrostat, geeignet zur Montage an Luftkanälen. Messbereich 20 ... 100% relative Feuchte. Wartungsfreies Haarmesselement, Umgebungstemperatur 0 ... 60°C. Schaltdifferenz 4% relative Feuchte. Schaltleistung 5A / 230V, Umschaltkontakt, mit Befestigungswinkel, max. Eintauchtiefe 100 mm. Schutzart IP 54.

[F.HG80](#)



Rauchgas-Thermostat

Rauchgas-Thermostat, geeignet zur Montage in Luftkanälen mit innenliegender Einstellung und Schutzrohr R1/2", Tauchlänge 150 mm. Einstellbereich 20 ... 400°C, 1poliger Umschalter 0,25 A / 230 V, ohmsche Last, Schutzart IP 54, Schaltdifferenz 10 - 22 K, Alu-Druckguss-Gehäuse.

[F.STM-RW-2.020.400](#)

Wie F.STM-RW-2.020.400, jedoch **Einstellbereich 40 ...120°C, Schaltdifferenz 10 - 18 K.**

[F.STM-RW-2.040.120](#)